



SEM B&S DIGI SLANGENPOMP



Deze professionele doseerpomp is speciaal ontwikkeld om eenvoudig en veilig chemicaliën te verpompen. De pomp wordt gekenmerkt door veel praktische voordelen zoals het verpompen van vloeistoffen met luchtballen. Tevens kan deze door elke automatisering aangestuurd worden.

Gebruiksvriendelijk

De eenvoudige menustructuur maakt bedienen en instellen van de diverse regelparameters erg eenvoudig.

Universeel inzetbaar

De pompslang is bestand tegen de meest agressieve stoffen, zoals chloorbleekloog, zwavelzuur en vlokmiddel en is verkrijgbaar in drie verschillende maten. Dit maakt de B&S DIGI slangpomp universeel inzetbaar. Zowel "stand alone" als gekoppeld aan een doseercomputer of puls watermeter doet deze pomp trouwe dienst.

Onderhoudsgemak

De eenvoudig te openen pompkop maakt het doorleggen van de pompslang zo eenvoudig dat stilstand door onderhoud nihil wordt. De drie rollers in de pompkop zorgen voor een drukopbouw van minimaal 2 bar.

Voordelen

- De eenvoudig te openen pompkop maakt het doorleggen van de pompslang zo eenvoudig dat stilstand door onderhoud nihil wordt
- Zelf aanzuigend
- Zelf afsluitend dus geen terugslagkleppen nodig
- Geen drukhoud-overstortventiel nodig
- Geen kleppen/pakkingen
- Geruisloos
- Pomp komt niet in aanraking met het te verpompen medium



Technische specificaties

B&S Slangenpomp DIGI V, DIGI 7, DIGI 40 en DIGI 100

Artikelnummer	B&S DIGI V 2502041	B&S DIGI 7 2502011	B&S DIGI 40 2502031	B&S DIGI 100 2502051
Regelbaar toerental	1 – 7 tr/min	1 – 7 tr/min	5- 51 tr/min	8-180 tr/min
Capaciteit 2,4 mm slang	35 ml – 330 ml/uur	35 ml – 330 ml/uur	180ml – 2,2 l/uur	500ml – 6,4 l/uur
Capaciteit 3,2 mm slang	60 ml – 510 ml/uur	60 ml – 510 ml/uur	300ml – 3,6 l/uur	810ml – 10 l/uur
Capaciteit 4,8 mm slang	120ml –1000 ml/uur	120ml –1000 ml/uur	700ml – 7,0 l/uur	1500ml – 22 l/uur
Pompdruk 2 bar minimaal	●	●	●	●
Alarmmeldingen bij overbelasting motor	●	●	●	●
Weergave van bedrijfsuren	●	●	●	●
Slang doorleg indicatie na 3mnd	●	●	●	●
Externe besturing	○	●	●	●
Potentiaal vrij contact 0-10 tot 150 pulsen/minuut	○	●	●	●
Potentiaal vrij contact impuls lengte	○	●	●	●
Batch dosering na elke pulse vaste hoeveelheid	○	●	●	●
Interne aan/uit timer, aan- uit tijd (1-300 sec. instelbaar)	●	●	●	●
Analoog 0-20 mA	○	●	●	●
Analoog 0 - 1 tot 10 v instelbaar	○	●	●	●
Extra kop 313X plaatsbaar	●	●	●	○
Led indicatie	●	●	●	●
Aansluiting externe besturing met 4-polige stekker	○	●	●	●
Spanning	230 V	230 V	230 V	230 V
Opgenomen vermogen	18VA	18VA	18VA	18VA
Kunststof behuizing (High Impact Polystyreen)	IP54	IP54	IP54	IP54
Afmetingen L x B x H	200 x 200 x 125mm	200 x 200 x 125mm	200 x 200 x 125mm	200 x 200 x 125mm
Gewicht	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

● **Wel**
○ **Niet**